

GOLVFÄRG V / STRONG

Bodenfarbe wasserbasierend

Eigenschaften:

GOLVFÄRG V / STRONG ist eine wasserbasierende, sehr robuste, halbgänzende Einkomponentenbodenfarbe für ausschließlich Holzböden im Innenbereich. Durch ihre hohe Robustheit und Flexibilität, können Sie diese Bodenfarbe auch sehr gut als Lackfarbe für u.a. Holztreppeinstufen benutzen. Gerne mischen wir die Farbe nach Ihren Wünschen nach RAL, NCS usw. an.



Anwendung / Mein Untergrund ist...

...Holz innen:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder schleifen Sie loses Material wie z.B. Putz, Kalk oder Staub ab.
2. Tragen Sie nun eine Schicht unseres Haftgrundes MÄSTARGRUND V auf – nur so haftet der folgende Farbanstrich ausreichend an. GOLVFÄRG V / STRONG ist ein nicht-penetrierender Anstrich, der mit blankem, nicht-grundiertem Holz keine Bindung eingeht. MÄSTARGRUND V ist hier der Haftvermittler zwischen Holz und der Bodenfarbe. Lassen Sie den Haftgrund mindestens 1 Tag trocknen, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. *Dieser Anstrich entfällt, wenn sich auf der zu behandelnden Oberfläche ein intakter Farbanstrich befindet.*
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten GOLVFÄRG V / STRONG mit einer Trocknungszeit von mind. 2-3 Tagen dazwischen – je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. (Nach 12 Stunden begehbar, jedoch noch nicht vollends belastbar: Teppiche und/oder schwere Gegenstände erst nach 2-3 Tagen auf der Farbe ablegen). Beim Farbton weiß sind eher 3-4 Anstriche einzuplanen, da weiß nicht sonderlich gut deckt.

Tipps:

- Streichen Sie Bodenfarben besser nicht auf senkrechten Flächen: jede Bodenfarbe hat ein recht fließfähiges Verhalten, um auf "liegenden" Oberflächen sich besser zu verteilen. An senkrechten Flächen (Treppenhandläufe oder -Streben, Möbel, Schränke, etc.) wird die Farbe "laufen".
- Besonders stark beanspruchte Oberflächen können Sie abschließend mit Klarlack (mit oder ohne Farbflocken) versiegeln. Dadurch erhalten Sie außerdem einen strapazierfähigeren und pflegeleichteren Boden.
ABER...ACHTUNG:
Klarlacke lassen helle Farbtöne gilben. Streichen Sie deshalb Klarlacke nicht auf helle Farbtöne wie z.B. weiß. Bei der Bodenfarbe GOLVFÄRG V / STRONG keine Klarlacke auf Basis von Alkydharz benutzen!
- Nehmen Sie Säuren bzw. Kaffee sofort auf, ansonsten bleiben bei hellen Farbtönen Flecken zurück, da Säuren dieser Art in Acryllacke einziehen.
- Verwenden Sie Bodenlackpinsel, Schaumstoffrolle oder Flächenstreicher.

Technische Daten:

Bindemittel: Acryl- und Polyurethanharz
 Glanz: 50-60 halbgänzend
 VOC: (Kat A/i) 140 g/l (2010)
 Verdünnung: Wasser
 Abriebklasse: >10 000 Zyklen
 Streichverhalten: Über +8 °C, ideal bei +20 °C
 Trocknung: Ausgehärtet nach ca. 2-3 Tagen, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Lagerung: 2 Jahre in unangebrochener Dose, frostfrei
 Reinigung: Wasser
 Gefahrgutklasse: -
 Ergiebigkeit: 4-8 qm/l, je nach Untergrund