

INNEVÄGG/VAGANS 07

Wand-, Decken-, Putz-, Tapetenfarbe

Eigenschaften:

INNEVÄGG/VAGANS 07 ist eine hochqualitative, seidenmatte Dispersionsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich. Das Besondere: Sie hat ein sehr hohes Deckvermögen, ist leicht zu streichen bei gleichzeitig hoher Tropffestigkeit und hinterlässt eine seidenmatte Oberfläche. INNEVÄGG 07 ist leicht abwaschbar und extrem robust, weshalb sie sowohl für den privaten, als auch für den öffentlichen Bereich hervorragend geeignet ist. Diese Farbe lässt sich auf viele Untergründe streichen: Beton, Putz, Gipskarton, Gewebe-, oder Papiertapete und bereits gestrichene Oberflächen.

Je nach Lichteinfall und Farbton sowie Oberflächenstruktur der gestrichenen Fläche, ist die Farbe sehr geringfügig glänzend bis matt.



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss intakt, sauber, trocken und staubfrei sein!*
2. Streichen Sie nun die erste Schicht INNEVÄGG/VAGANS 07 mit einem Pinsel oder einer Rolle. Bei Bedarf können Sie diese Farbe nach entsprechender Verdünnung mit Wasser auch spritzen. Je nach Raumklima, lassen Sie die Farbe 1 Tag trocknen. Zwar ist die Farbe bereits nach 20-40 Minuten oberflächentrocken, jedoch nicht komplett durchgetrocknet.
3. Wünschen Sie einen Zweitanstrich, lassen Sie den Erstanstrich, je nach Raumklima, entsprechend 1 Tag trocknen. Lüften Sie immer wieder, damit das ausdunstende Wasser aus dem Raum gelangt und die Trocknung nicht verlangsamt.

Tipps:

- Sehr selten vorkommende aber dann dennoch mögliche Farbabweichungen vermeiden Sie, indem Sie zusammenhängende Oberflächen mit Farbe aus dem gleichen Eimer streichen bzw. Farbe aus einer zusammenhängenden Charge verwenden. Sollten die Chargen nicht gleich sein, so mischen Sie die Reste des letzten Gebindes in das neu geöffnete mit hinein.
- Wischen Sie Pinsel und Rollen gründlich ab, ehe Sie sie mit Wasser und Spülmittel reinigen.
- Schütten Sie flüssige Farbreste bitte nicht in die Kanalisation bzw. in den Ausguss, sondern entsorgen sie diese über die kommunalen Rest- und Recyclinghöfe.
- Falls Sie nicht den gesamten Inhalt des Gebindes verbrauchen, setzen Sie den Deckel sorgfältig auf und lagern das geschlossene Gebinde kopfüber und frostfrei ein. Sollte sehr viel Luft im Gebinde sein, können Sie die Farbe auch gerne in ein kleineres Gebinde umfüllen.
- Zum Reinigen der gestrichenen Oberfläche verwenden Sie einen feuchten Lappen und ein mildes Spülmittel – auf keinen Fall jedoch Terpentin o.ä.
INNEVÄGG/VAGANS 07 hat eine sehr hohe Oberflächenfestigkeit und kann immer wieder abgewaschen werden, wenn sich darauf Verschmutzungen abzeichnen sollten.

Technische Daten:

Bindemittel:	Styrenacrylat	Reinigung:	Wasser, Spülmittel	Glanz:	6-8 (nmatt)
VOC:	(Kat A/a) 30g/l (2010)	Lagerung:	2 Jahre frostfrei	Abwaschbarkeit:	Ca. 5000 Zyklen
Verdünnung:	Wasser	Farbtöne:	Weiß/BAS A oder C (nach RAL K1 oder NCS)	Füllmenge:	BAS A 94%, C 90%
Gefahrgutklasse:	keine, nicht brennbar				
Streichverhalten:	Über +8°C				
Ergiebigkeit:	4-8 qm/l				
Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 1Tag.				

Achtung!!! Einige Farbtöne (darunter viele RAL-Farbtöne) können in Abhängigkeit zur Pigmentierung eine schlechtere Deckkraft haben, als andere Farbtöne. Hier beraten wir Sie gerne im Vorwege.