

SCALAMATT VÄGG & TAK

Vollmatte Wand-, Decken-, Putz-, Tapetenfarbe

Eigenschaften:

SCALAMATT ist eine tuchmatte, hochdeckende Acrylatdispersion auf Wasserbasis für Wände und Decken im Innenbereich. Sie lässt sich auf viele Untergründen streichen: Putz, Beton, Gips und Tapete - wegen ihrer Tropffestigkeit ist sie auch besonders empfehlenswert für Decken. Da sie eine hohe Abriebfestigkeit aufweist, eignet sich diese Farbe u.a. auch sehr gut für „einfache“ Räume, wie z.B. Garagen, Abstellkammern und Lagerräume. Auch für Kellerräume ist SCALAMATT hervorragend geeignet, da sie diffusionsoffen, also atmungsaktiv ist.

Wegen ihrer hohen Deckkraft, reicht mit dieser Farbe meist schon ein Anstrich – ihre volle Deckkraft erreicht die Farbe nach etwa 1-3 Tagen, wenn sie komplett durchgetrocknet ist.



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss intakt, sauber, trocken und staubfrei sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Altfarbe, Putz, Kalk oder Staub ab, wischen danach alles mit einem feuchten Lappen ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Die Raumtemperatur sollte während des Streichens und der Trocknungszeit nicht unter 8°C liegen. Hohe Luftfeuchtigkeit sowie niedrigere Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.
3. Unbehandelte Putzoberflächen grundieren Sie zunächst einmalig mit BETOPRIME. Bei bestehenden Voranstrichen entfällt der Grundierer, es geht weiter mit 4.
4. Streichen Sie nun die erste Schicht SCALAMATT mit einem Pinsel oder einer Rolle. Bei Bedarf können Sie diese Farbe nach entsprechender, leichter Verdünnung mit Wasser auch spritzen. Je nach Raumklima, lassen Sie die Farbe 1 Tag trocknen. Zwar ist die Farbe nach ca. 30 Minuten anfassbar, jedoch erst nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet.
4. Ihre volle Deckkraft erreicht diese Farbe nach etwa 1-3 Tagen der Trocknung. Bei Bedarf streichen Sie danach eine zweite Schicht, weil
 - Sie eine unbehandelte Oberfläche erstmals streichen (dann immer zwei Anstriche)
 - Sie eine andersfarbige (dunklere) Altfarbe überstreichen möchte.

Tipps:

- Störende Farbabweichungen vermeiden Sie, indem Sie zusammenhängende Oberflächen mit Farbe aus dem gleichen Eimer streichen bzw. Farbe aus einer zusammenhängenden Charge verwenden.
- Wischen Sie Pinsel und Rollen gründlich ab, ehe Sie sie mit Wasser und Spülmittel reinigen.
- Schütten Sie flüssige Farbreste bitte nicht in die Kanalisation bzw. in den Ausguss, sondern entsorgen sie diese über die kommunalen Rest- und Recyclinghöfe.
- Falls Sie nicht den gesamten Inhalt des Gebindes verbrauchen, setzen Sie den Deckel sorgfältig auf und lagern das geschlossene Gebinde kopfüber und frostfrei ein. Sollte sehr viel Luft im Gebinde sein, können Sie die Farbe auch gerne in ein kleineres Gebinde umfüllen.
- Zum Reinigen der gestrichenen Oberfläche, verwenden Sie einen feuchten Lappen und ein mildes Spülmittel – auf keinen Fall jedoch Terpentin o.ä.
- Im Gegensatz zu deutschen Dispersionsfarben tragen Sie SCALAMATT etwas satter auf und verrollen diese ohne zu starken Druck. Die Ergiebigkeit ist auf einen satteren Auftrag berechnet. Sie haben zu dünn gestrichen, wenn Sie von der berechneten Menge am Ende zu viel Farbe übrig haben.

Technische Daten:

Bindemittel:	Styrolacrylat	Streichverhalten:	Über +8°C
Glanz:	1 (tuchmatt)	Ergiebigkeit:	4-8 qm/l
VOC:	(Kat A/a) 30g/l (2010)	Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit: nach 1-3 Tage durchgetrocknet und überstreichbar
Verdünnung:	Wasser	Lagerung:	2 Jahre unangebrochen, frostfrei
Reinigung:	Wasser	Abwaschbarkeit:	Ca. 1000 Zyklen
Gefahrgutklasse:	keine, nicht brennbar		
Farbtöne:	Weiß, nicht abtönbar		