

Noxudol 720

Lösemittelfreier Rostschutz

Eigenschaften:

Noxudol 720 ist ein lösemittelfreies, dünnes, penetrierendes Rostschutzmittel und dient in erster Linie zur Behandlung von Hohlräumen von Fahrzeugen. Setzen Sie Noxudol 720 überall dort ein, wo Sie höchste Penetration und Tropffreiheit nach ca. 20 Minuten wünschen. Weil es ein hohes Maß an Korrosionsschutz für Eisen, Stahl, Blech, Stahlträger oder Ersatzteile liefert, eignet sich das Produkt auch sehr gut als Transport- und Lagerschutz.

Nach dem Trocknen bildet das Produkt einen wachsartigen, wasserabweisenden Film, der vor Rost und auch vor Streusalz schützt.



Anwendung:

1. *Die Oberfläche muss sauber und trocken sein!*
Sollte dies nicht der Fall sein, reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche gründlich, vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger und lassen sie trocknen.
2. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen ca. 15°C und 25°C liegen.
3. Vor Gebrauch schütteln Sie bitte die Sprühdose und sprühen Noxudol aus 30cm Entfernung auf. Achten Sie darauf, dass Sie die Dose während des Sprühens nicht auf den Kopf drehen.
4. Der Rostschutz wirkt am effektivsten, wenn Sie ihn in dünnen Schichten auftragen.
5. Bei Anwendung an einem Fahrzeug achten Sie bitte darauf, dass der behandelte Unterboden etwa 24 Stunden nicht übermäßigem Spritzwasser ausgesetzt wird.

Tipps:

- Beachten Sie bitte, dass der Rostschutz innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Auftragen an den Stellen tropfen kann, wo eine höhere Wärme besteht, wie z.B. um Motor und Auspuff herum. Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl Ihres Parkplatzes.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: Ca. 15°C-25°C
Konsistenz: Spray
Lagerung: 1 Jahr (frostfrei)

Farbe: Braun
Filmtyp: Wachsartig
Abwaschbar mit: Terpentinersatz