



www.farbe-aus-schweden.de
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

Älva

Vollmatte, hochrobuste Wand-, Tapetenfarbe

Eigenschaften:

Älva ist eine vollmatte, hochrobuste und hochdeckende Premiumfarbe auf Wasserbasis für Wände im Innenbereich. Diese Farbe bildet eine äußerst kratzfesten, waschbaren und langlebigen Oberfläche. Sie kann als Deckfarbe verwendet werden, als auch als Grundiermittel und ist auf Oberflächen aus Gipskartonplatte und Tapete anwendbar – egal ob unbehandelt, oder bereits gestrichen. Sie hinterlässt eine samtige Oberfläche – bei hellen Farbtönen ist das Erscheinungsbild völlig ohne Glanz, bei dunkleren Farbtönen kann ein minimal glänzendes Erscheinungsbild auftreten. Zudem ist Älva umweltzertifiziert mit dem EU-Ecolabel und dem Nordic Ecolabel.



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss intakt, sauber, trocken und staubfrei sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder waschen Sie alles mit einem feuchten Lappen ab und lassen die Oberfläche trocknen.
2. Glänzende oder mit Acryl gestrichene Oberflächen sollten zuvor matt geschmirgelt werden.
3. Achten Sie darauf, dass die Raum- und Oberflächentemperatur nicht unter +8°C liegt und decken Sie vorm Streichen Böden und Möbel schützend ab.
4. Rühren Sie die Farbe vor der Verarbeitung gut durch und tragen sie mit einem Pinsel oder Roller auf. (Nach entsprechender Verdünnung auch spritzbar).
5. Wünschen Sie einen Zweitanstrich, lassen Sie die erste Farbschicht mindestens 1 Tag trocknen – ansonsten weiter bei 6.
6. Für ein optimales Ergebnis, nehmen Sie nach dem Auftrag eine Rolle und rollen auf der frischen, noch feuchten Oberfläche stets in die gleiche Richtung - mit gleichem Druck und gleicher Geschwindigkeit. Dadurch erzielen Sie ein mattes, ebenmäßiges Erscheinungsbild ohne Reflektionen.

Tipps:

- Störende Farbabweichungen vermeiden Sie, indem Sie zusammenhängende Oberflächen mit Farbe aus dem gleichen Eimer streichen bzw. Farbe aus einer zusammenhängenden Charge verwenden.
- Wischen Sie Pinsel und Rollen gründlich ab, ehe Sie sie mit Wasser und Spülmittel reinigen.
- Schütten Sie flüssige Farbreste bitte nicht in die Kanalisation bzw. in den Abfluss, sondern entsorgen sie diese über die kommunalen Rest- und Recyclinghöfe.
- Falls Sie nicht den gesamten Inhalt des Gebindes verbrauchen, setzen Sie den Deckel sorgfältig auf und lagern das geschlossene Gebinde kopfüber und frostfrei ein. Sollte sehr viel Luft im Gebinde sein, können Sie die Farbe auch gerne in ein kleineres Gebinde umfüllen.
- Zum Reinigen der gestrichenen Oberfläche, verwenden Sie einen feuchten Lappen und ein mildes Spülmittel – auf keinen Fall jedoch Terpentin o.ä.

Technische Daten:

Bindemittel:	Styrolacrylat mit Keramik-Mikrokugeln
Glanz:	3-4 (vollmatt)
VOC:	(Kat A/a) 30g/l (2010)
Verdünnung:	Wasser
Reinigung:	Wasser
Gefahrgutklasse:	keine, nicht brennbar
Streichverhalten:	Mindestens +8°C
Ergiebigkeit:	4-8 qm/l
Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 1 Tag, überstreichbar nach 1 Tag
Lagerung:	2 Jahre unangebrochen, frostfrei
Abwaschbarkeit:	Ca. 15 000 Zyklen
Auftrag:	Pinsel, Rolle, spritzbar nach entsprechender Verdünnung

