

Rostgrund V

Rostschutzgrund für Metallfarben

Eigenschaften:

Rostgrund V ist ein wasserbasierender Metallgrundierer für Eisen und Bleche im Außenbereich, die mit Rost befallen waren. Tragen Sie Rostgrund V überall dort als erstes auf, wo Sie auf von Rost befreiten und gesäuberten Metallen, Blechen und Eisen einen Farbanstrich wünschen.



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein!*
Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Rost, Schmutz oder Altfarbe mit einer Metallbürste sorgfältig ab und entfernen auch Fette und Öle.
2. Blanke/glänzende Oberflächen, die zuvor mit Rost befallen waren, schleifen Sie zunächst an, damit Rostgrund V optimal anhaftet.
3. Tragen Sie nun Rostgrund V mit einem Pinsel oder einer Rolle auf und lassen es je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit etwa 12-24 Stunden trocknen. (Bei starkem Rostbefall, streichen Sie gerne eine zweite Schicht).
4. Danach folgen die beiden Anstriche Ihrer Wunschfarbe.

Im Falle einer Einnahme:

- Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Die Dose bzw. dieses Merkblatt mitnehmen.
- Ein Erbrechen vermeiden, da es sonst zu erneuter Reizung der Speiseröhre kommt.

Technische Daten:

Auftrag:	Pinsel oder Rolle
Reichweite:	6-8 m ² /l
Trocknung:	Bei 20°C nach 1-3 Std. staubtrocken, nach 12-24 Std. überstreichbar
Glanz:	10 (matt)
Verdünnung:	Wasser
Reinigung:	Wasser
Dichte:	Ca. 1,22 kg/m ³
VOC (Kat A/i):	< 140 g/l
Viskosität:	20-60s DIN 4mm
Lagerung:	Frostfrei