



www.farbe-aus-schweden.de

Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

## SCALAMATT VÄGG & TAK

Vollmatte Wand-, Decken-, Putz-, Tapetenfarbe

### Eigenschaften:

SCALAMATT ist eine tuchmatte, hochdeckende Acrylatdispersion auf Wasserbasis für Wände und Decken im Innenbereich. Sie lässt sich auf viele Untergründen streichen: Putz, Beton, Gips und Tapete - wegen ihrer Tropffestigkeit ist sie auch besonders empfehlenswert für Decken. Da sie eine hohe Abriebfestigkeit aufweist, eignet sich diese Farbe u.a. auch sehr gut für „einfache“ Räume, wie z.B. Garagen, Abstellkammern und Lagerräume. Auch für Kellerräume ist SCALAMATT hervorragend geeignet, da sie diffusionsoffen, also atmungsaktiv ist. Wegen ihrer hohen Deckkraft, reicht mit dieser Farbe meist schon ein Anstrich – ihre volle Deckkraft erreicht die Farbe nach etwa 1-3 Tagen, wenn sie komplett durchgetrocknet ist.



### Anwendung:

1. *Der Untergrund muss intakt, sauber, trocken und staubfrei sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Altfarbe, Putz, Kalk oder Staub ab, wischen danach alles mit einem feuchten Lappen ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Die Raumtemperatur sollte während des Streichens und der Trocknungszeit nicht unter 8°C liegen. Hohe Luftfeuchtigkeit sowie niedrigere Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.
3. Streichen Sie nun die erste Schicht SCALAMATT mit einem Pinsel oder einer Rolle. Bei Bedarf können Sie diese Farbe nach entsprechender, leichter Verdünnung mit Wasser auch spritzen. Je nach Raumklima, lassen Sie die Farbe 1 Tag trocknen.
4. Ihre voll Deckkraft erreicht diese Farbe nach etwa 1-3 Tagen. Bei Bedarf, streichen Sie danach eine zweite Schicht.

### Tipps:

- Störende Farbabweichungen vermeiden Sie, indem Sie zusammenhängende Oberflächen mit Farbe aus dem gleichen Eimer streichen bzw. Farbe aus einer zusammenhängenden Charge verwenden.
- Wischen Sie Pinsel und Rollen gründlich ab, ehe Sie sie mit Wasser und Spülmittel reinigen.
- Schütten Sie flüssige Farbreste bitte nicht in die Kanalisation bzw. in den Ausguss, sondern entsorgen sie diese über die kommunalen Rest- und Recyclinghöfe.
- Falls Sie nicht den gesamten Inhalt des Gebindes verbrauchen, setzen Sie den Deckel sorgfältig auf und lagern das geschlossene Gebinde kopfüber und frostfrei ein. Sollte sehr viel Luft im Gebinde sein, können Sie die Farbe auch gerne in ein kleineres Gebinde umfüllen.
- Zum Reinigen der gestrichenen Oberfläche, verwenden Sie einen feuchten Lappen und ein mildes Spülmittel – auf keinen Fall jedoch Terpentin o.ä.

### Technische Daten:

Bindemittel:	Styrolacrylat
Glanz:	1 (tuchmatt)
VOC:	(Kat A/a) 30g/l (2010)
Verdünnung:	Wasser
Reinigung:	Wasser
Gefahrgutklasse:	keine, nicht brennbar
Streichverhalten:	Über +8°C
Ergiebigkeit:	4-8 qm/l
Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit: nach 1-3 Tage durchgetrocknet und überstreichbar
Lagerung:	2 Jahre unangebrochen, frostfrei
Abwaschbarkeit:	Ca. 1000 Zyklen
Farbtöne:	Weiß, helle Farbtöne