


Schellackflingor/-lösung Schellackflocken/-lösung



gebrauchsfertig.

Eigenschaften: Schellack dient als Sperrgrund auf harzhaltigen Holzoberflächen, Ästen und Kittfalzen. Durch den Einsatz dieses Voranstrichs werden durch das Austreten von Harzen unliebsame Verfärbungen an der Oberfläche gehemmt bzw. stark reduziert oder unterbunden.

Die Flocken werden mit Alkohol verdünnt, die Lösung ist



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder wischen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab und lassen den Untergrund völlig durchtrocknen.
2. Die Schellacklösung ist gebrauchsfertig, die Schellackflocken lösen Sie in Ethanol. Dazu gießen Sie das Ethanol über die Flocken bis diese komplett überdeckt sind.
3. Nach etwa 24 Stunden ist die selbst angesetzte Lösung fertig zur Benutzung.

Tipps:

- Streichen Sie alle Äste und harzhaltigen Oberflächen mit Schellack, um ein Ausharzen zu verhindern.
- Bei Verarbeitung von Fenstern, pinseln Sie zunächst Schellack in die Kittfalz, bevor Sie die Scheibe einsetzen. So wird das Öl des Leinölkitts daran gehindert, in das Holz zu ziehen. Außerdem verlängert diese Anwendung die Lebensdauer des Kitts.

Inhaltstoffe: Schellack, 99,5% Ethanol (nur bei der fertigen Lösung)
Gebindegrößen: fertige Lösung in 0,2-Liter Glas, Flocken in 1-KG Dose