



www.farbe-aus-schweden.de  
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

# Älva

## Matowa, trwała farba do ścian i tapet

### O produkcie:

Älva jest matową, bardzo odporną na zużycie farbą na bazie wody z segmentu premium. Jest to produkt o dobrym pokryciu do ścian wewnętrznych pokrytych gładzią lub tapetą oraz sufitów. Farba ta tworzy odporną na zarysowania, zmywalną i trwałą powierzchnię. Może być stosowana jako powłoka nawierzchniowa, oraz jako podkład. Można nią pokrywać powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych i tapet- nowo przyklejonych lub już pomalowanych. Farba pozostawia aksamitną powierzchnię. W jasnych kolorach, wygląd jest całkowicie matowy, w ciemniejszych odcieniach może pojawić się minimalny błysk. Ponadto farba Älva posiada certyfikaty ekologiczne UE- Ekolabel i Nordic Ecolabel. Produkt zawiera składniki mineralne (ceramiczne), dzięki czemu warstwa farby nie jest podatna na zarysowania. Farba jest odporna na prawie wszystkie kwasy, jakie można spotkać w gospodarstwach domowych np. na plamy z keczupu, wina, herbaty, kawy, tłuszczu, krwi, zanieczyszczeń z zewnątrz, czy olejów motoryzacyjnych (w przypadku np. warsztatu, garażu). Z tego powodu Älva jest często używana w gabinetach lekarskich, publicznych poczekalniach, hotelach lub jako osłona płytek przy kuchence. Powyższe zabrudzenia są bardzo łatwe do usunięcia. Farba zapewnia doskonale krycie nawet na ciemniejszych i starych powierzchniach. Często wystarcza nałożenie tylko jednej warstwy (w bardzo rzadkich przypadkach potrzeba drugiej). Wytrzymałość powłoki jest równa średniej farb do podłóg, pomimo, że produkt Älva jest matowy (matowe farby mają z reguły słabą wytrzymałość).



### Zastosowanie:

1. *Podłoże musi być czyste, suche i odkurzone!* Jeśli tak nie jest, należy je wyczyścić. Można wytrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką i pozostawić ją do wyschnięcia.
2. Błyszczące, akrylowe lub lateksowe powierzchnie powinny być przeszlifowane przed malowaniem.
3. Należy się upewnić, że temperatura pomieszczenia i powierzchni nie jest niższa niż + 8°C. W celu ochrony podłóg i mebli trzeba nałożyć folię ochronną.
4. Dobrze wymieszać produkt przed użyciem i nanieść go pędzlem lub wałkiem (po odpowiednim rozcieńczeniu można go również rozpylać).
5. W razie potrzeby można nanieść drugą warstwę farby. W tym przypadku pozostawić pierwszą powłokę do wyschnięcia na co najmniej 12 do 24 godzin. Nawet jeśli farba wydaje się być sucha po 20-30 minutach, trzeba poczekać od 12 do 24 godzin.
6. Aby uzyskać optymalny rezultat, po aplikacji należy wziąć wałek i walcować na świeżej, mokrej nawierzchni, w tym samym kierunku z takim samym naciskiem i prędkością. Dzięki temu uzyskuje się matowy, równy kolor. Nie należy oszczędzać farby! Wałek musi być odpowiednio nasączony, aby równomiernie pokryć powierzchnię.
7. Zapewnić dostęp do świeżego powietrza podczas fazy suszenia (wietrzyć pomieszczenie 4-5 razy dziennie). Świeże powietrze sprzyja suszeniu farb wewnętrznych. Dzięki temu, woda, która odparowuje z farby wydostaje się z pomieszczenia. Należy unikać trwałej wentylacji, jeśli występuje wysoka wilgotność na zewnątrz np. przy mgie lub deszczu.
8. Po nałożeniu ostatniej warstwy powinno się unikać zabrudzeń na pomalowanej powierzchni przez 6-8 tygodni. Produkt potrzebuje czasu, aby zyskać maksymalną odporność na oleje, tłuszcze i kwasy.

# Älva

## Matowa, trwała farba do ścian i tapet

### Rady:

- Bardzo rzadko zdarzają się lekkie odchylenia w zabarwieniu różnych partii produktu. Aby uniknąć różnic w kolorze na sąsiadujących ścianach należy pomalować je farbą z tego samego wiadra lub nowego, ale z tej samej partii. Jeśli opakowania mają różne numery partii, należy wymieszać ze sobą ich zawartość.
- Dobrze wytrzeć pędzle i wałki przed umyciem ich w wodzie i detergentach.
- Nie należy wlewać płynnych pozostałości farby do kanalizacji lub zlewu. Należy pozbyć się ich za pośrednictwem firm, zajmujących się składowaniem odpadów i recyklingiem.
- Jeśli zawartość pojemnika nie zostanie w całości zużyta, ostrożnie założyć pokrywkę i przechować zamknięty pojemnik do góry dnem, w miejscu gdzie nie ma mrozu. Jeśli w pojemniku nie zostało już dużo produktu, lepiej przelać go do mniejszej puszki.
- Do czyszczenia pomalowanych powierzchni używać wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu (nigdy nie stosować terpentyny ani podobnych środków).
- Po nałożeniu ostatniej warstwy produktu powinno się unikać powstawania zabrudzeń na pomalowanej powierzchni przez 6-8 tygodni. Produkt potrzebuje tego czasu, aby zyskać maksymalną odporność na oleje, tłuszcze i kwasy.
- Älva to farba do ścian i tapet. W razie potrzeby może być pokryta innymi farbami emulsyjnymi.

### Dane techniczne:

Spoivo:	Styren akrylowy z mikrocząsteczkami ceramicznymi
Połysk:	3-4 (matowy)
Lotne związki organiczne:	(Kat A/a) 30g/l (2010)
Rozcieńczanie:	Woda
Czyszczenie:	Woda
Klasyfikacja zagrożenia:	Brak, produkt niepalny
Malować w temperaturze:	Przynajmniej +8°C
Wydajność:	4-8 qm/l
Czas schnięcia:	W zależności od temperatury i wilgotności: 1 dzień (można nakładać drugą warstwę po 1 dniu).
Przechowywanie:	2 lata w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczone przed mrozem.
Zmywalność:	W przybliżeniu 15 000 cykli
Nakładanie za pomocą:	Pędzla, wałka lub rozpylacza po odpowiednim rozcieńczeniu.

