

# BETOPAINT

## Farba do tynku i betonu

**NIE NAKŁADAĆ NA POWIERZCHNIE POKRYTE FARBĄ AKRYLOWĄ**

### O produkcji:

BETOPAINT jest silikatową farbą tynkarską i nadaje się do podłoża mineralnych, takich jak tynkowane fasady i zewnętrzne elementy murowane. Ma również zastosowanie jako farba do ścian wewnętrznych i sufitów narażonych na wysoką wilgotność np. w piwnicach. Farba jest matowa, wodorozcieńczalna, dyfuzyjna i przepuszczająca powietrze. BETOPAINT ma bardzo dobre krycie, dlatego zazwyczaj potrzeba tylko jednej warstwy farby do osiągnięcia porządanego efektu. Zalety produktu: bardzo dobra oddychalność z wysokim efektem odpychania wody, a także oszczędność czasu i pracy przy malowaniu.



### Zastosowanie / Moje podłoże jest...

#### ...nieobrobione:

1. *Podłoże musi być czyste i suche.* Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, taki jak tynk, wapno lub kurz, a następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Na wypadek ataku grzybów trzeba zastosować produkt przeciwko mchom i pleśni (Moos- und Schimmelentferner).
2. Najlepiej zastosować też produkt głęboko gruntujący BETOPRIME i pozostawić go do wyschnięcia na 1 dzień – dzięki temu wspiera się proces dyfuzji nawet w przypadku wielu warstw farby, a produkt lepiej wiąże się z malowaną powierzchnią.
3. Następnie można nałożyć pierwszą warstwę BETOPAINT (zwykle nakłada się tylko jedną warstwę produktu ze względu na jego wysoką jakość i świetne pokrycie). Pozostawić na 1 dzień, do wyschnięcia.
4. Przed malowaniem każdej kolejnej warstwy, pozostawić farbę do wyschnięcia na 24 godziny. Nigdy nie nakładać więcej warstw, niż jest to konieczne- w przeciwnym razie może mieć to negatywny wpływ na proces dyfuzji.

#### ...już pomalowane:

1. BETOPAINT nie należy stosować na powierzchniach pokrytych produktami akrylowymi!
2. Oczyszczyć wybraną powierzchnię i usunąć luźny materiał, np. tynk, wapno lub kurz.
3. Jeśli to konieczne, umyć powierzchnię za pomocą środka do czyszczenia fasad (Fassadenreiniger) lub środka przeciw mchom i pleśni (Moos- und Schimmelentferner), a następnie spłukać czystą wodą. Podłoże musi być czyste i suche.
4. Przed malowaniem najlepiej najpierw zastosować produkt głęboko gruntujący BETOPRIME i pozostawić go do wyschnięcia na 1 dzień – dzięki temu wspiera się proces dyfuzji nawet w przypadku wielu warstw farby, a produkt lepiej wiąże się z malowaną powierzchnią.
5. Następnie można nałożyć pierwszą warstwę BETOPAINT (zwykle nakłada się tylko jedną warstwę produktu ze względu na jego wysoką jakość i świetne pokrycie). Pozostawić na 1 dzień, do wyschnięcia.
6. Przed malowaniem każdej kolejnej warstwy, pozostawić farbę do wyschnięcia na 24 godziny. Nigdy nie nakładać więcej warstw niż jest to konieczne- w przeciwnym razie może mieć to negatywny wpływ na proces dyfuzji.

### Rady:

- BETOPAINT nie należy stosować na powierzchniach pokrytych produktami akrylowymi!
- Malować wałkiem lub pędzlem (do elewacji- Fassadenpinsel), ale nie za pomocą zwykłego pędzla do emalii.
- Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem powierzchniach.
- Nie wolno aplikować produktu podczas opadów deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 8°C. Pod uwagę należy wziąć również temperatury w nocy.

### Dane techniczne:

Spoivo:	Styren akrylowy	Połysk:	3 (matowy)
Lotne związki organiczne (Kat A/c):	40 g/l (2010)	Pełna objętość:	Farba podstawowa+pigment
Rozcieńczanie:	Woda	Czyszczenie:	Woda
Czas schnięcia:	1 dzień	Wskazówki:	Malować w temp. pow.+8°C, ale nie w upał
	24h przed kolejną warstwą,	Wydajność:	4-6 m <sup>2</sup> /l
	zależnie od temperatury powietrza	Zagrożenia:	Produkt niepalny
	i wilgotności	Przechowywanie:	2 lata (chronić przed mrozem)

**Ostrzeżenie !!! Niektóre odcienie farb (w tym wiele odcieni RAL) mogą mieć gorsze krycie i / lub być niestabilne przez promieniowanie UV w zależności od pigmentacji. Dotyczy to wszystkich typów farb stosowanych na zewnątrz. Jeśli nie są Państwo pewni, czy wybrany kolor ma dobre pokrycie prosimy o kontakt- chętnie doradzimy!**