

BETOPRIME

Produkt do gruntowania tynku i betonu
Stosować tylko na chłonnych powierzchniach!

O produkcie:

BETOPRIME to produkt głęboko gruntujący na bazie wody, stosowany jako podkład na nieobrobione lub malowane mineralne fasady, a także na otynkowane wewnętrzne powierzchnie, narażone na wyższą wilgotność, jak np. ściany w piwnicach. Betoprime reguluje wymianę wilgoci na ścianach mineralnych, dlatego stosowany jest także jako podkład na powierzchniach, na których już wcześniej położono dyfuzyjną farbę elewacyjną. Tylko wtedy zagwarantowana jest maksymalna możliwa zdolność do rozproszenia. Produkt jest również stosowany do impregnacji cegieł i klinkieru oraz jako środek wiążący kurz na posadzkach betonowych. BETOPRIME jest bardzo skutecznym produktem do wiązania starych, wapnowanych powierzchni. Dzięki zastosowaniu produktu jako gruntu i farby BETOPAINT otrzymuje się optymalną powłokę, która zapewnia zarówno wodoodporność, jak i dyfuzyjność.

UWAGA: NALEŻY NOSIĆ GOGLE I RĘKAWICE OCHRONNE - UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI I SKÓRĄ!



Zastosowanie/ Moja powierzchnia jest...

...nieobrobiona lub zeszlifowana:

1. Stosować BETOPRIME tylko na chłonnych powierzchniach!
2. *Podłoże musi być czyste i suche.* Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, taki jak tynk, wapno lub kurz, a następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Na wypadek ataku grzybów trzeba zastosować produkt przeciwko mchom i grzybom (Moos- und Schimmelentferner).
3. Zagruntować powierzchnię produktem BETOPRIME (okulary i rękawice ochronne!) Pozwolić podkładowi wyschnąć przez 1 dzień (w zależności od temperatury pomieszczenia lub temperatury zewnętrznej oraz wilgotności).
4. Teraz można nanieść farbę BETOPAINT według uznania.

...pomalowana farbą absorbującą:

1. Po oczyszczeniu powierzchni zgodnie z powyższym opisem, nałożyć BETOPRIME na wybraną powierzchnię (okulary i rękawice ochronne!). Jeśli na podłożu jest już położona wodoodporna warstwa farby, należy zrezygnować z BETOPRIME.
2. Farbę można aplikować po co najmniej 1 dniu, aby pozwolić produktowi BETOPRIME dobrze wyschnąć.

Rady:

- NOSIĆ GOGLE I RĘKAWICE OCHRONNE - UNIKAĆ KONTAKTU OCZAMI I SKÓRĄ!
- Ochronić okna i drzwi przed aplikacją- produkt może powodować korozję!
- Rozprowadzić BETOPRIME na całej powierzchni, najlepiej przy pomocy rozpylacza (niskie ciśnienie), pędzla lub wałka.
- Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem powierzchniach.
- Nie wolno aplikować produktu podczas opadów deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 8°C. Pod uwagę należy wziąć również temperatury w nocy.

Dane techniczne:

Spoiwo:	Krzemian / styren akrylowy	Stabilizatory:	<30 g/l
Połysk:	-	Czyszczenie:	Woda
Lotne związki organiczne (Kat A/c):	30 g/l (2010)	Kolor:	Klarowny, bezbarwny
Rozcieńczenie:	Woda	Przechowywanie:	2 lata (chronić przed mrozem)
Wydajność:	10-12 m ² /l		
Czas schnięcia:	1 dzień, 24h przed kolejną warstwą, zależnie od temperatury powietrza i wilgotności		
Wskazówki:	Malować w temp. pow. +8°C, ale nie w upały.		