

Elementfärg

Farba do grzejników

O produkcie:

Elementfärg to farba lakowa na bazie wody, idealna do malowania grzejników i innych powierzchni metalowych w pomieszczeniach, narażonych na działanie wyższych temperatur. Ten produkt, po nałożeniu, staje się mocną powłoką z efektem półpołysku, która nie żółknie. Elementfärg ma bardzo dobrą przyczepność na większości powierzchni. Jedynie na rurach miedzianych zaleca się zastosować inny produkt- Lakcfarbe 15, 30 lub 80.

UWAGA: Używać tylko na chłodnych powierzchniach!



Zastosowanie/ Mój cel to...

...malowanie nieobrobionej wcześniej powierzchni:

1. *Podłoże musi być czyste i suche!* Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał tj. brud lub kurz oraz wszelkie tłuszcze i oleje z powierzchni, a następnie wytrzeć wszystko na mokro i zostawić do wyschnięcia.
2. Uwaga: malować tylko na chłodnych powierzchniach i nie używać na grzejnikach elektrycznych!
3. Zasadniczo Elementfärg można malować bezpośrednio na metalu. Na metale z powłoką galwaniczną, tj. aluminium lub cynk, najlepiej nanieść najpierw podkład gruntujący Meistergrund V.
4. Nałożyć równomiernie pierwszą warstwę farby Elementfärg (najlepiej syntetycznym pędzlem do laku) i odczekać co najmniej 8-10 godzin, aż wyschnie.
5. Po tym czasie zaaplikować ostatnią warstwę produktu.

...malowanie powierzchni już wcześniej obrobionych, gdzie farba się łuszczy:

1. *Podłoże musi być czyste i suche!* Miejsca, w których łuszczy się stara farba należy przeszlifować. Następnie wytrzeć wszystko na mokro i pozostawić do wyschnięcia.
2. Uwaga: malować tylko na chłodnych powierzchniach i nie używać na grzejnikach elektrycznych!
3. Jeśli podłoże jest wykonane z aluminium lub cynku, w przeszlifowanych miejscach najpierw nałożyć podkład gruntujący Meistergrund V.
4. Nałożyć równomiernie pierwszą warstwę farby Elementfärg (najlepiej syntetycznym pędzlem do laku) i odczekać co najmniej 8-10 godzin, aż wyschnie
5. Po tym czasie zaaplikować ostatnią warstwę produktu.

...malowanie powierzchni już wcześniej obrabianej, gdzie farba jest jeszcze w dobrym stanie:

1. Oczyszczyć całą powierzchnię przed malowaniem.
2. Uwaga: malować tylko na chłodnych powierzchniach i nie używać na grzejnikach elektrycznych!
3. Jeśli nowy kolor farby jest taki sam jak poprzednio (biały), wystarczy pomalować raz. Przy zmianie koloru 2-3 razy.

Dane techniczne:

Nakładanie:	Syntetyczny pędzel do laku
Połysk:	Ok. 40 (półpołysk)
Wydajność:	Ok. 6-8 m ² /l (4-6 m ² dla 0,75-litrowej puszki)
Czas schnięcia:	Przy 20°C po ok.1-2h względnie suche, do ponownego malowania po ok.8-10h.
Gęstość:	Ok. 1,25 kg/l
Sucha masa:	Ok. 38% objętości
Rozcieńczanie/ czyszczenie:	Woda, produkt słabiorozcieńczalny. Przy czyszczeniu użyć również środków czyszczących.
Kolor:	Naturalna biel lub lekko przełamana biel antyczna.
Termin ważności:	Przynajmniej 2 lata. Chronić przed mrozem.