

Rostgrund

Grunt do ochrony przed rdzą dla farb do metali

O produkcie:

Rostgrund to substancja gruntująca na bazie rozpuszczalnika, odpowiednia dla żelaza, stali, blach (także galwanicznych) do stosowania na zewnątrz. Produkt należy stosować na oczyszczonych powierzchniach (z rdzy i zabrudzeń), wszędzie tam, gdzie chce się uzyskać odpowiednią ochronę przed rdzą dla metali, blach i żelaza. Rostgrund po aplikacji tworzy gęstą warstwę powierzchniową na metalu, która chroni przed wilgocią, a tym samym przed rdzą.



Zastosowanie:

1. *Podłoże musi być czyste i suche!*
Jeśli tak nie jest, usunąć luźny materiał np. rdzę, brud lub starą farbę, najlepiej metalową szczotką, oraz pozbyć się z powierzchni wszystkich smarów i tłuszczu.
2. Gładkie / błyszczące powierzchnie, które wcześniej były pokryte rdzą należy przeszlifować, tak aby produkt mógł optymalnie przylegać. Alternatywnie można użyć preparatu usuwającego rdzę Rusteater.
3. Teraz można nanieść produkt pędzlem, wałkiem lub z pomocą systemu natryskowego, po czym pozostawić go do wyschnięcia na około 12-24 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności.
4. Po wyschnięciu podłoża można nanieść pierwszą warstwę wybranej farby.

W przypadku zażycia:

- Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Wziąć ze sobą puszkę lub ulotkę od produktu.
- Unikać wymiotów, ponieważ mogą one spowodować podrażnienie przełyku.

Uwaga:

Rostgrund zawiera między innymi suche oleje, które mogą być samozapalne, jeśli pozostaną bez kontroli na szmatach, ręcznikach lub gąbkach. Dla bezpieczeństwa, nasączone produktem rzeczy przechowywać w zamkniętej metalowej puszcze lub w wodzie. Alternatywnie można je spalić w kontrolowany sposób.

Dane techniczne:

Nakładania:	Pędzel lub wałek
Wydajność:	4-8 m ² /litr, Puszka ma pojemność 0,75 litra, a jej zawartość starcza na ok. 3-6 m ³ / (w zależności od podłoża i struktury powierzchni).
Czas schnięcia:	W 20°C po 2-4h względnie suchy, po 12-24h nadający się do malowania.
Połysk:	3 (mat)
Rozrzedzanie:	Terpentyna
Czyszczenie:	Terpentyna
Gęstość:	Ok. 1,22 kg/m ³
LZO (Kat A/i):	< 500 g/l
Przechowywać:	W chłodnych pomieszczeniach.
Kolor:	Jasny szary.