


Schellackflingor/-lösning Płatki szelaku/ rozwór szelakowy



O produkcie: Szelak służy jako bariera dla żywicznych powierzchni drewnianych, gałęzi i uszczelnień z kitu. Zastosowanie tego produktu hamuje powstawanie (w procesie uwalniania żywicy) niechcianych plam, dzięki czemu można je zmniejszyć lub im zapobiec. Produkt jest gotowy do użycia po rozcieńczeniu alkoholem.



Zastosowanie:

1. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!* Jeśli tak nie jest trzeba usunąć luźny materiał np. brud lub kurz, polać powierzchnię czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
2. Zalać płatki etanolem, aż zostaną całkowicie zakryte. Zawartość opakowania musi całkowicie się rozpuścić.
3. Po około 24h rozwór jest gotowy do użycia.

Rady:

- Pokryć wszystkie gałęzie i powierzchnie drewniane szelakiem, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się żywicy.
- Podczas prac przy drewnianych oknach, najpierw nałożyć szelak na kit przed założeniem szyby. W ten sposób olej zawarty w kicie nie wsiąknie w drewno. Użycie szelaku przedłuży żywotność kitu.

Zawartość: Szelak, 99,5% etanol (w gotowym roztworze)

Pojemność: Gotowy roztwór w 0,2-litrowych słoikach, płatki szelaku w 1kg wiaderkach.