



www.farbe-aus-schweden.de  
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

# SEALER/ BLOCKA

Farba do ścian i sufitów o właściwościach blokujących

## O produkcie:

SEALER / BLOCKA jest matową, alkidową farbą do sufitów i ścian z betonu, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, również otynkowanych lub tapetowanych, znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza tam, gdzie wilgoć, sadza lub nikotyna spowodowały przebarwienia. Ponadto produkt ten nadaje się jako podkład na stare warstwy farb alkidowych, nakładane warstwowo. SEALER jest stosunkowo bezzapachowy i zawiera bezzapachową terpentynę.



## Zastosowanie:

1. Podłoże musi być czyste i suche!
2. Nakładać produkt SEALER / BLOCKA pędzlem lub wałkiem – przy aplikacji metodą rozpryskową, rozcieńczyć odpowiednio farbę bezzapachową terpentyną.
3. Przy rozprowadzaniu farby np. wałkiem na suficie, robić to zawsze w tym samym kierunku, z tym samym naciskiem i tą samą prędkością, aby uniknąć różnic w wyglądzie. Aplikacja w taki sposób jest ważna, ponieważ farba ma inną teksturę ze względu na jej specjalne właściwości.
4. Produkt ma bardzo wysoką jakość, dlatego zazwyczaj, dla uzyskania satysfakcjonującego efektu, wystarcza nałożenie tylko jednej warstwy farby. Powłoka jest sucha po około 1 dniu (w zależności od temperatury i podłoża).
5. Jeśli to konieczne, po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok.24h) pomalować drugi raz.

## Rady:

- SEALER / BLOCKA może być stosowany zarówno jako podkład, jak i warstwa wierzchnia.
- Po użyciu wytrzeć dokładnie pędzle i wałki z farby, po czym wyczyścić je terpentyną.

## Dane techniczne:

Spoivo:	Alkid	Połysk:	< 3 (mat)
LZO (Kat A/g):	350 g/l (2010)	Rozcieńczanie:	Substytut terpentyny (najlepiej bezzapachowy)
Czyszczenie:	Substytut terpentyny	Klasa ścieralności:	> 10 000 cykli
Temp. podczas malowania:	Pow. +8°C	Przechowywanie:	Nieotwarte opakowanie, w chłodzie pow. 3 lat
Wydajność:	4-6 m <sup>2</sup> /l	Czas schnięcia:	1 dzień, w zależności od temp. i wilgotności