



SIOO:X Premium Terrasse

Naturalny impregnat do drewnianych tarasów

NIE NANOSIĆ NA LAZUROWANE, MALOWANE LUB POKRYTE SMOŁĄ DRZEWNĄ
DREWNO!

O produkcie SIOO: X Premium Terrasse to całkowicie naturalny impregnat do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Produkt składa się wyłącznie z wody, krzemianu oraz potasu i można go stosować do prawie wszystkich rodzajów drewna: sosny, świerku, jodły, daglezi, modrzewia, dębu, bankirai, drewna tekowego, eukaliptusa i innych gatunków drewna tropikalnego, a także drewna termo. Jego skład prowadzi do pewnego rodzaju mineralizacji drewna, która działa o wiele dłużej niż ochrona przy konwencjonalnych olejach lub lazurach - przy odpowiednim przetworzeniu utrzymuje się do 8-10 lat. W przeciwieństwie do działania innych produktów bezbarwnych, drewno staje się jaśniejsze, delikatniejsze, a jego powierzchnia wygląda jak powierzchnia gładkich kłód.

Dobrze wiedzieć:

- Drewno nie może być wcześniej obrobione lazurą, ani farbą. Przy świeżo olejowanym drewnie powinno się odczekać co najmniej 6-12 miesięcy przed położeniem SIOO: X, aby jego użycie miało sens.
- Produkt doskonale nadaje się również do starych, nieobrobionych, drewnianych tarasów lub mebli ogrodowych, które przez lata nieestetycznie zszarzały lub poczarnały.
- Siwienie drewna zaczyna się na słonecznych stronach już po 1-3 tygodniach po użyciu produktu. Na stronie przeciwległej do słońca może upłynąć około 6 miesięcy, zanim drewno się rozjaśni, jednak po upływie tego czasu, kolor będzie taki sam na wszystkich stronach.
- SIOO: X usuwa także głęboko osadzony brud ze starego i zwiędłego drewna.

Zastosowanie:

- 1. Na początku dobrze wyczyścić powierzchnię drewna.**
Wyczyszczenie powierzchni środkami przeciw mikroorganizmom, mchom i grzybom jest konieczne. SIOO: X Premium Terrasse usuwa brud z drewna, dzięki czemu nadaje się również do starych, nieobrobionych powierzchni drewnianych, które przez lata nieestetycznie zszarzały lub poczarnały. Dotyczy to również zwiędłego, brudnego drewna - tutaj jednak proces działania produktu trwa znacznie dłużej.
 - 2. Jeśli drewno jest bardzo gorące należy je lekko zwilżyć przed nałożeniem SIOO: X Premium Terrasse.**
Wtedy produkt może działać optymalnie przez rozpuszczenie się dzięki temperaturze drewna, ale w bezpośrednim słońcu nie odparowuje zbyt szybko.
- UWAGA:** Poniższe kroki 3 i 4 powinny następować po sobie po odpowiednim czasie schnięcia. W tym czasie nie może padać deszcz!
- 3. Teraz można zaaplikować produkt SIOO: X Premium Terrasse *HOLZschutz* (OCHRONA DREWNA) 2 razy, jako grunt.**
Pomiędzy nakładaniem dwóch warstw powinna być przerwa min. 2-3 godziny. Druga warstwa powinna schnąć przez min. 4 godziny przed podjęciem następnych kroków.
 - 4. Następnie zastosować SIOO: X Premium Terrasse *OBERFLÄCHenschutz* (OCHRONA POWIERZCHNI) jeden raz.**
Produkt należy zaaplikować powtórnie po około 1 roku, kiedy wszystkie powierzchnie będą równomiernie szare.
 - 5. Są dwie możliwości, aby drewno pozostało chronione przez kolejne lata:**
 - a) Co 8-10 lat powtarzać aplikację wszystkich 4 warstw.**
W zależności od warunków atmosferycznych i zużycia. Najpierw dokładnie oczyścić powierzchnię. Po 8-10 latach obie warstwy powierzchniowe zanikły, a dwie warstwy ochrony drewna zostały wypłukane. Dlatego wszystkie warstwy muszą być powtórzone. Niemniej jednak drewno pozostaje chronione przez 8-10 lat.


- b) Po pierwszych 4-5 latach zastosować SIOO: X Premium Terrasse *OBERFLÄCHenschutz* (OCHRONA POWIERZCHNI) jeden raz.**
W zależności od warunków atmosferycznych i zużycia. Oczyścić powierzchnię wodą z mydłem. Powierzchnia może się znów rozjaśnić, lub pozostanie w niezmiennym kolorze. Po 4-5 latach warstwa ochronna zanika. Jeśli wtedy zaaplikujemy ponownie produkt, nie trzeba będzie się martwić o stan powierzchni przez kolejnych 6-8 lat.

Druga strona =>

SIOO:X Premium Terrasse

Naturalny impregnat do drewnianach tarasów

NIE NANOSIĆ NA LAZUROWANE, MALOWANE LUB POKRYTE SMOŁĄ DRZEWNĄ
DREWNO!



Informacje i rady:

- SIOO: X Premium Terrasse nadaje się również do mebli ogrodowych. W początkowej fazie potas, zawarty w produkcie, wnika w powierzchnię drewna, co może w rzadkich przypadkach prowadzić do powstania minimalnych śladów ścierania. Aby ich uniknąć, zaleca się przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką przed użyciem produktu (w razie ich wystąpienia, można je łatwo usunąć).
- Zawarte w produkcie potas i krzemian są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin.
- Drewno pomalowane SIOO: X Premium Terrasse jest praktycznie ognioodporne i trudno zapalne ze względu na mineralizację powierzchni. Dzięki temu nadaje się również do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych w pobliżu dróg przeciwpożarowych.
- Produkt SIOO: X Premium Terrasse jest jednostronnie przepuszczalny ze względu na składniki mineralne: woda może uciekać z drewna, ale nie przenika do środka przez warstwę powierzchniową. Kontrastuje to z farbami otwartymi na dyfuzję i lazurami, które transportują parę wodną w obu kierunkach.
- Produkt zapewnia dodatkową ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych dla np. wkrętów do drewna. Jeśli do mocowania fasady użyto się ocynkowanych lub mosiężnych śrub, opóźni to ich matowienie lub rdzewienie.
- Substancja może sprawić, że drewno będzie wyglądało na lekko pożółkłe w pierwszych tygodniach po nałożeniu, bez znaczenia, czy było wcześniej impregnowane. Jest to normalna faza w trakcie procesu wnikiwania minerałów i ten efekt zniknie z czasem.
- SIOO: X Premium Terrasse zapobiega powstawaniu drzazg na powierzchni drewna. Jest to ważne w szczególności przy twardszym, iglastym drewnie, tj. daglezi, modrzew lub modrzew syberyjski, przy których jest wysokie prawdopodobieństwo powstawania odprysków.
- SIOO: X Premium Terrasse jest produktem opatentowanym na całym świecie i od ponad 15 lat jest chętnie stosowany w Skandynawii. Produkt cieszy się ogromną popularnością ze względu na czysto naturalne i nietoksyczne składniki, nieskomplikowany proces aplikacji oraz w bardzo długą żywotność.

Ważne:

SIOO: X może zostawić plamy na szkle i metalach galwanicznych tj. cynk lub aluminium. Przed użyciem należy przykryć takie obszary folią lub tekturą, aby zapobiec odpryskiwaniu produktu w trakcie przetwarzania na te powierzchnie. Jeśli mimo to w jakimś miejscu na metalu powstały nieporządane plamy, można je zmyć. Jeśli chodzi o plamy na szkle, potrzebna będzie ceramiczna skrobaczka, ponieważ krzemian szybko wiąże się ze szkłem i tworzy trwałe plamy.

Nie nakładać produktu od razu na heblowanych i całkowicie nowych powierzchniach. Należy pozwolić drewnu najpierw odpocząć przez co najmniej 1-2 tygodnie, aby umożliwić późniejszą penetrację drewna. Dotyczy to każdego rodzaju drewna! Najlepiej, jeśli drewno, które chcemy obrabiać jest szorstkie, przynajmniej lekko chropowate lub zwietrzałe.

Dane techniczne:

Składniki:	Woda, krzemian, potas	Czyszczenie:	Woda
Wydajność:	6-10 qm/l, w zależności od podłoża	Czas schnięcia:	Od 30 min. do 2h
Ważne przy nakładaniu:	Temp. musi być powyżej +8°C (także w nocy), ale nie może być za wysoka	Przechowywanie:	Chronić przed mrozem
Wytrzymałość:	8-10 lat, w zależności od podłoża, warunków atmosferycznych i odpowiedniej obróbki.		