



www.farbe-aus-schweden.de
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

Trägergrund V

Podkład barierowy do farb na bazie wody

Do stosowania również jako podkład do farb olejnych, ale przy dłuższym czasie schnięcia

O produkcie:

Trägergrund V to podkład barierowy na bazie wody do heblowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, które mają być pomalowane farbą na bazie wody. Stosując ten produkt można uzyskać trwałą warstwę farby na heblowanym drewnie. Podkład redukuje również tzw. pracę drewna przy działaniu wilgoci, ma działanie zapobiegające pękaniu i zmniejsza wyciek żywic z drewna. Ma zastosowanie np. do drewnianych fasad, drzwi, okien itp.

Farby zazwyczaj bardzo słabo przylegają do gładkiego, heblowanego drewna. Trägergrund V tworzy więź między drewnem i farbą. Bez odpowiedniego podkładu kryjące farby mogą szybko odpadać od drewna.



Dobrze wiedzieć: Jeśli drewno (sosna, świerk, jodła) jest nieobrobione i heblowane, zawsze należy najpierw zagruntować powierzchnię olejem do gruntowania (Grundieröl) i podkładem barierowym (Sperr- und Haftgrund), aby zapewnić optymalne przyleganie farby, przy jednoczesnej ochronie drewna. Korzyści: unikanie np. powstawania pęknięć naprężeniowych w drewnie i złuszczenia się farby. Powłoka farby utrzymuje się znacznie dłużej, dzięki czemu można zaoszczędzić czas, pieniądze i wkład pracy.

Wyjątki: Na szorstkim, porowatym, nieobrobionym drewnie wystarczy nałożenie tylko oleju gruntującego (Grundieröl)- podkład barierowy można pominąć.

Zastosowanie/ Mój cel to:

... malowanie nieobrobionego drewna:

1. Produkt nie nadaje się jako podkład do farb szlamowych, lazury cienkowarstwowej, smoły drzewnej i farb wewnętrznych. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie ulotki od tych produktów, aby sprawdzić jak postępować przy ich użyciu.
2. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał np. brud lub kurz, a następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
3. Teraz trzeba pomalować drewno (w szczególności wszystkie krawędzie) olejem gruntującym (Grundieröl) i pozostawić je do wyschnięcia na 1-2 dni w zależności od temperatury i wilgotności.
4. Najpóźniej po 7-10 dniach nanieść produkt Trägergrund V. Przed aplikacją należy go dobrze wymieszać, a następnie nakładać cienkimi warstwami (wystarczy zanurzyć końcówkę pędzla). Z reguły ten produkt nie powinien być rozcieńczany. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza, pozostawić warstwę do wyschnięcia na co najmniej 1-2 dni. Najpóźniej po upływie 2 lat trzeba nanieść warstwę farby.
5. Po wyschnięciu można zaaplikować dwie warstwy wybranej farby (z odpowiednim odstępem czasowym).

... malowanie już wcześniej obrobionego drewna, gdzie występują ślady tłuszczu:

1. Nakładać tylko na drewno zagruntowane podkładem gruntującym (Grundieröl)! Na niektóre rodzaje drewna np. twarde gatunki lub płyty OSB, wystarczy nałożyć tylko olej gruntujący (Grundieröl), bez podkładu barierującego Trägergrund V. Produkt nie nadaje się jako podkład do farb szlamowych, lazury cienkowarstwowej, smoły drzewnej i farb wewnętrznych. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie ulotki od tych produktów, aby sprawdzić jak postępować przy ich użyciu.
2. Przeszlifować powierzchnie, na których farba lub lazura się łuszczy bądź jest zwiędła. Następnie opłukać całą powierzchnię czystą wodą i pozwolić jej wyschnąć. W przypadku ataku grzybów, użyć środka do usuwania mchu i pleśni (Moos- und Schimmelentferner). *Podłoże musi być czyste i suche!*
3. Najpóźniej po upływie 7-10 dni nałożyć podkład barierowy (Trägergrund V) na przeszlifowane miejsca i pozostawić go do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody. Przed aplikacją należy go dobrze wymieszać, a następnie nakładać cienkimi warstwami (wystarczy zanurzyć końcówkę pędzla). Z reguły ten produkt nie powinien być rozcieńczany. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza, pozostawić warstwę do wyschnięcia na co najmniej 1-2 dni. Najpóźniej po upływie 2 lat trzeba nanieść warstwę farby.
4. Po wyschnięciu można zaaplikować dwie warstwy wybranej farby (z odpowiednim odstępem czasowym) na całą powierzchnię.

Druga strona=>

Schwedischer Farbenhandel Feuerstein, Kulemannstieg 10, 22457 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20, info@schwedischer-farbenhandel.de

11.09.2019



www.farbe-aus-schweden.de

Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

Trägergrund V

Podkład barierowy do farb na bazie wody

Do stosowania również jako podkład do farb olejnych, ale przy dłuższym czasie schnięcia

Rady:

- Jeśli to możliwe, nie używać podkładu barierującego na pomalowanych farbą podłożach! Produkt Trägergrund V potrzebuje kontaktu z drewnem! Nie potrzeba stosowania środka wiążącego między starą a nową warstwą farby. Podczas renowacji trzeba zwrócić uwagę, aby stara i nowa warstwa farby były kompatybilne pod względem spoiwa.
- Produkt nie nadaje się jako podkład do farb szlamowych, lazury cienkowarstwowej, smoły drzewnej i farb wewnętrznych. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie ulotki od tych produktów, aby sprawdzić jak postępować przy ich użyciu.
- Nie nakładać w trakcie opadów deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności lub temperaturach poniżej 8°C. Należy również wziąć pod uwagę temperatury w nocy.
- Warstwa produktu jest stosunkowo twarda, ale przypomina w konsystencji gumę do żucia. Nakładać lekko, przez 1-3 pociągnięcia pędzla. Ewentualne grudki na nałożonej warstwie wchłoną się samoistnie w drewno przez noc. Następnego dnia powierzchnia drewna będzie wyglądać jak lazuiowana na biało i wygładzona.
- Trägergrund V zwykle nie powinien być rozcieńczany, nawet jeśli czasami jest trudny do rozprowadzania.

Dane techniczne:

Nanoszenie:	Pędzel- nie używać wałków, ani spryskiwaczy.
Wydajność:	Okolo 6-8 m ² /l na drewnie heblowanym, ok. 4-6 m ² /l na drewnie szorstkim.
Rozcieńczanie:	Woda, najczęściej używany w postaci nierozcieńczonej.
Czyszczenie:	Woda, ewentualnie z dodatkiem płynu do naczyń.
Czas schnięcia:	W temperaturze 20°C względnie suchy po około 12 godzinach, można malować po 1-2 dniach, w zależności od temperatury i wilgotności.
Przechowywanie:	Przechowywać w ciepłym miejscu, chronić przed mrozem.
Termin ważności:	Przynajmniej 2 lata w nieotwartym opakowaniu.
Kolor:	Biały - nadaje się do około 90% wszystkich odcieni farby. Tylko do kilku odcieni czerwieni, żółci, zieleni i błękitu, które mają słabe pokrycie należy użyć odpowiednio czerwonego, żółtego, zielonego lub niebieskiego, specjalnego podkładu „UTEGRUND”. Które odcienie mają słabe pokrycie? Z reguły wszystkie bardzo jasne bądź intensywne odcienie np. strażacki czerwony, jaskrawy żółty, jaskrawy zielony, kolor mchu, granat. Więcej informacji na temat słabo kryjących kolorów można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.schwedischer-farbenhandel.de/problematische-farbtöne-im-aussenbereich W razie pytań prosimy o kontakt- z przyjemnością doradzimy.