



www.farbe-aus-schweden.de
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

TRÄOLJA 30

Olej ochronny do drewna

O produkcie:

TRÄOLJA 30 to olej o rzadkiej konsystencji, stosowany do ochrony przed odwodnieniem, pękaniem i zanieczyszczeniem nieobrobionego lub impregnowanego drewna (heblowanego lub szorstkiego), znajdującego się na zewnątrz np. do drewnianych: tarasów, fasad, mebli ogrodowych, zabawek dla dzieci, doniczek. Zawarty w produkcie olej lniany zapewnia najlepszą możliwą ochronę dla drewna - zapobiega jego wysychaniu, pękaniu i powstawaniu na nim zabrudzeń. Powierzchnia staje się odporna na wodę. Ponadto produkt hamuje proces sinienia drewna i rozwój grzybów. TRÄOLJA 30 podkreśla naturalny wygląd drewna i pomaga go zachować. Zawarte w oleju woski umożliwiają odpływ wody po powierzchni. TRÄOLJA 30 nie zawiera pigmentów (jest klarowny), jednak sprawia, że drewno staje się mniej lub bardziej ciemne (tak jak w przypadku wszystkich innych olejów). Im dłużej olej penetruje drewno, tym staje się ono jaśniejsze.



Zastosowanie:

1. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest usunąć luźny materiał np. brud lub kurz, następnie opłukać wszystko czystą wodą i pozwolić powierzchni wyschnąć. Zaleca się czyszczenie powierzchni za pomocą środków do czyszczenia tarasów (Terrassenreiniger), ponieważ oleje, podczas wnikania w drewno, popychają również brud w głąb powierzchni. Im czystsze drewno, tym ładniejsza świeżo naoliwiona powierzchnia!
2. Podczas prac nosić rękawice ochronne!
Nanosić TRÄOLJA 30 szmatką lub pędzlem do lazury na drewno do momentu, aż powierzchnia się nasyci i przestanie go pochłaniać. Zachować szczególną ostrożność, aby odpowiednio nasycić wszystkie załamania i krawędzie. Zawsze jednorazowo malować całą powierzchnię deski, aby zapobiec nakładaniu się warstw produktu na siebie.
3. Po około 15 minutach zetrzeć nadmiar oleju szmatką (rękawice ochronne!), po czym pozwolić olejowi wyschnąć przez 6-24 godzin, w zależności od wilgotności i temperatury. Szmatki, gąbki lub pędzle nasączone produktem należy wsadzić do wody i przechowywać je w zamkniętym metalowym pudełku lub spalić w kontrolowany sposób: zawarte w produkcie, naturalne oleje mogą być samozapalne.

Rady:

- Nie aplikować produktu na drewno wczesną wiosną (może być ono zbyt wilgotne i trzeba pozwolić mu dokładnie wyschnąć)
- Używać TRÄOLJA 30 tylko na suchym drewnie. Jeśli drewno jest wilgotne to po pomalowaniu utworzą się białe plamy, które znikają dopiero po upływie kilku tygodni.
- Aby uzyskać optymalną ochronę, należy olejować drewno przynajmniej raz w roku - szczególnie jesienią!
- Po użyciu dokładnie oczyścić szmatki, pędze, czy wałki z produktu przed umyciem ich w terpentynie.
- Nasączone produktem ściereczki, pędzle, gąbki itp. mogą być samozapalne - po użyciu umieścić je w wodzie lub przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Dane techniczne:

Kolor:	Bursztynowy	Spoivo:	Gotowany olej lniany, alkid
Czas schnięcia:	6-24h w zależności od wilgotności i temperatury	Temp. w czasie prac:	< +8°C
Wydajność:	4-8 m ² /l na szorstkim drewnie, 8-12 m ² /l na heblowanym drewnie	Czyszczenie:	Substytut terpentyny, bez zapachu
Rozcieńczanie:	Substytut terpentyny	Gęstość:	0,8 – 0,9 g/m ³
LZO (Kat A/f):	700 g/l (2010)	Lepkość:	> 30 s 25
Przechowywanie:	2 lata w nieuszkodzonym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu.	Połysek:	W zależności od podłoża.