

Golvack V

Bezbarwny lakier do podłóg z drewna

O produkcie:

Golvack V to półmatowy, bezbarwny lakier do podłóg, który zapewnia twardą, sprężystą powierzchnię. Produkt jest idealny do drewnianych parkietów, podłóg, listew przypodłogowych i innych drewnianych detali we wnętrzach.



Zastosowanie/ Moja powierzchnia jest...

...nieobrobiona lub przeszlifowana:

1. Przetrzeć powierzchnię drobnym papierem ściernym, a następnie dokładnie ją odkurzyć.
2. Nałożyć pędzlem pierwszą warstwę Golvack V i pozostawić do wyschnięcia na 1 dzień.
3. Ponownie przeszlifować powierzchnię drobnym papierem ściernym, dokładnie odkurzyć i nałożyć drugą warstwę Golvack V.

... już wcześniej lakierowana:

1. Najpierw dokładnie oczyścić powierzchnię z zabrudzeń.
2. Przetrzeć powierzchnię drobnym papierem ściernym, a następnie dokładnie ją odkurzyć.
3. Nałożyć pędzlem pierwszą warstwę Golvack V i pozostawić do wyschnięcia na około trzy godziny.
4. W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę produktu.

Rady:

- Dobrze wymieszać Golvack V przed oraz w trakcie przetwarzania.
- Golvack V osiąga pełną odporność powierzchni po upływie około tygodnia od aplikacji. Jeśli to możliwe, nie kłaść dywanów ani ciężkich mebli na pomalowanej powierzchni przed upływem tego czasu.

Dane techniczne:

Połysk:	Ok. 30-40 (półmat)
Wydajność:	6-8 m ² /l, w zależności od podłoża
Czas schnięcia:	Po ok. 1h względnie suche, do ponownego malowania po 3-24h od pierwszego pokrycia, w zależności od podłoża i temperatury
Gęstość:	Ok. 1 kg/l
Proporcja ciał stałych:	Ok. 34%- objętości
Rozcieńczanie:	Woda
Czyszczenie:	Woda, zaschnięty lakier usunąć acetonem

Lotne związki organiczne (Kat A/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010)