

# Białe mydło z oleju lnianego

## Opis:

Mydło z oleju lnianego z białym pigmentem nakłada się na nieobrobione, drewniane podłogi, dla ich rozjaśnienia i ochrony. Decydujący wpływ na intensywność efektu końcowego ma gatunek drewna, na którym pracujemy np. jesion, brzoza, świerk czy sosna.

Mydło jest przyjazne dla środowiska, wysoce skuteczne i biodegradowalne. Jest produktem rzemieślniczym, wykonywanym przez firmę Allbäck ze Szwecji, według receptury zapewniającej najwyższą jakość, bez zbędnych dodatków.

Tworząc nową podłogę, należy pamiętać, że jakość drewna ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pięknej powierzchni. Deski powinny być dobrej jakości i układane rdzeniem do góry.

## Stosowanie krok po kroku:

- Przeszlifować podłogę papierem ściernym o ziarnistości 120-140. Użycie drobniejszego ziarna skutkować będzie mniej intensywną pigmentacją. Następnie dokładnie odkurzyć powierzchnię.
- Zwilżyć powierzchnię zimną wodą.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć opakowaniem. Do czystego wiadra nalać 500ml wody, po czym dodać 100-200 ml mydła, w zależności od stopnia wysuszenia drewna (jeśli drewno jest bardzo suche można jeszcze podwoić ilość dodawanego mydła).
- Przygotowaną mieszanką szorować kilka desek na raz, wzdłuż słojów drewna, za pomocą grubej szczotki. W przypadku uporczywych plam, skoncentrowane mydło należy nałożyć bezpośrednio na szczotkę i wcierać w plamę.
- Po około 15 minutach przetrzeć podłogę wilgotną ściereczką i zostawić ją, aby dobrze wyschła. Aplikację powtórzyć 2-4 razy dla uzyskania efektu ochronnego. Z każdym kolejnym czyszczeniem białym mydłem z oleju lnianego, podłoga staje się jaśniejsza i buduje się jej warstwa ochronna.

## Uwagi:

- Nigdy nie używać białego mydła z oleju lnianego bezpośrednio na suchym drewnie, ponieważ mogą powstać plamy! Powierzchnię należy zawsze zwilżyć zimną wodą.
- Nie używać ciepłej wody- zmienia kolor drewna na szary.
- Po pierwszej aplikacji, na obrobionej powierzchni, mogą pojawić się drobne włókna drzewne. W tym przypadku, przed kolejną obróbką, należy jeszcze raz przeszlifować powierzchnię.
- Aby utrzymać powstały efekt, należy 1-2 razy w roku przetrzeć podłogę mieszanką wody z białym mydłem z oleju lnianego.
- Do zwykłej, codziennej pielęgnacji podłogi polecamy czyste mydło z oleju lnianego (bezbarwne) od firmy Allbäck.