

Graffitischutz „Klotterskydd“

Opferschicht gegen Verschmutzungen an Fassaden

Eigenschaften:

Graffitischutz Klotterskydd schützt den Untergrund effektiv vor Graffiti und anderen hartnäckigen Verschmutzungen. Sprühfarben, Marker und andere Farben lassen sich leicht von mit Graffitienschutz beschichteten Oberflächen entfernen. Der Graffitienschutz Klotterskydd basiert auf speziellen emulgierten Wachsen mit einem Schmelzpunkt $>60^{\circ}\text{C}$ und wirkt als Opferschicht auf einer Oberfläche. Kann auf lackierten und unlackierten Oberflächen aus Ziegeln, Gips, Beton, Stein, Holz, Marmor, Fliesen, Metall usw. verwendet werden. Sie können Graffitienschutz (Klotterskydd) im Innenbereich verwenden, dies kann jedoch zu Problemen führen. Informationen zum Entfernen vor dem Neuanstrich finden Sie weiter unten in diesem Datenblatt.

Der Graffitienschutz kann die damit behandelte Oberfläche so beeinflussen, dass sie evtl. einen anderen Glanz und einen etwas tieferen Farbton erhält.

Graffitienschutz bietet einen Antihafschutz mit sehr guter Witterungsbeständigkeit. Die besten Ergebnisse werden auf Oberflächen erzielt, die zuvor gut gereinigt wurden. Verwenden Sie unseren Fassadenreiniger Fasadvätt auf stark verschmutzten Oberflächen. Der Graffitienschutz Klotterskydd sorgt nach der Behandlung für eine diffusionsoffene Oberfläche und macht die Beschichtung somit zu einer Empfehlung für mineralische Oberflächen. Das Produkt ist geprüft und zugelassen nach „BRO 94“.



Anwendung:

Neu mit Farbe oder Lasur gestrichene Flächen müssen vor der Behandlung vollständig trocken und ausgehärtet sein, bevor der Graffitienschutz Klotterskydd aufgetragen werden kann.

Die richtige Schichtstärke ist sehr wichtig. Zu dünn aufgetragen ist der Schutz auch zu gering. Zu dick aufgetragen ist die Oberfläche leicht weißlich und wirkt angeflammt. Der Graffitienschutz Klotterskydd wird auf die Oberfläche aufgestrichen, gerollt oder aufgesprüht. Bei saugfähigen Oberflächen trocknen lassen und die Behandlung wiederholen. Die Außentemperatur sollte während der Verarbeitung nicht unter 10°C fallen und der Graffitienschutz selber muss mindestens eine Temperatur von 15°C besitzen.

Eine sorgfältige Verarbeitung bestimmt die spätere Funktion und das Aussehen. Benutzen Sie Pinsel oder Walze/Rolle, dann muss es gut ausgestrichen/ausgerollt werden, damit die Oberfläche völlig eben und glatt ist. Bei Verwendung eines Sprühsystems dürfen keine Tropfnasen entstehen. Vermeiden Sie versehentliche Verschüttungen, da dadurch eine Große Rutschgefahr entstehen kann.

Entsprechend ist das Produkt auch nicht für begehbare Flächen geeignet.

Verwenden Sie zum Entfernen von Graffiti heißes Wasser und/oder ein Hochdrucksprühgerät. Durch Hitze sowie Wasserdruck wird der Graffitienschutz Klotterskydd von der Oberfläche abgetragen. Bei einem farblichen Neuanstrich oder wenn Sie den Graffitienschutz komplett entfernen möchten, verwenden Sie unseren Fassadenreiniger und Warmwasser/Hochdruck mit einer Mindesttemperatur von ca. 100°C .

Tipps:

- Tragen Sie den Graffitienschutz nicht auf erhitzten Oberflächen auf.
- Augenkontakt vermeiden. Ansonsten sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Im Falle von versehentlichem Verschlucken, den Mund mit Wasser ausspülen. Danach reichlich Wasser trinken. Bei fortwährenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Technische Daten:

Verarbeitung: Mit Pinsel, Rolle oder Sprühsystem. Nie verdünnen.
Reichweite: 8-12 m^2/Liter pro Anstrich auf nicht-saugender Oberfläche, 4-5 m^2/Liter pro Anstrich bei saugendem Untergrund
Inhalt: Wachse, Nichtionische Tenside 5-15%, Anionische Tenside $<5\%$, Ethanol, Isopropanol